



Filtros autolimpiantes semiautomáticos AUTOFILTER

Con cartucho en Inox + baño de plata



SISTEMA DE FILTRACIÓN SEGÚN
NORMA UNE EN 13443 Y
LO DISPUESTO EN EL C.T.E.
TAMBIÉN CONFORME R.D. 614/2024
SOBRE LEGIONELOSIS Y SALUBRIDAD
EN SISTEMAS DE ACS



APLICACIONES

Filtros autolimpiantes semiautomáticos de funcionamiento a ciclón con flujo helicoidal en servicio. Además de permitir descargar la suciedad recogida, su particular sistema de lavado a contracorriente garantiza una eficaz y real limpieza del cartucho filtrante. Para la limpieza del mismo, bastará con abrir el grifo de vaciado situado en la parte inferior del vaso. Cada vez que se realiza esta simple operación se activa el sistema de lavado a contracorriente: Filtración agua para lavado + vaciado automático + lavado en contracorriente automático. El diseño del cartucho transporta la suciedad al fondo del recipiente gracias al efecto ciclónico que se produce.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máx. trabajo: 12 bar o 16 bar, según modelo.
- Presión mín. funcionamiento: 2 bar.
- Temp. máx. trabajo: 65 °C.
- Racores de conexión en latón con válvula de retención incorporada.
- Conexión M-M que permite ser posicionado según las tomas del sistema.

VENTAJAS

1. Parte reversible para instalación horizontal o vertical.
Conexión entrada/salida: lado izquierdo o derecho.
2. Racor 2 piezas para conexión + válvula de retención.
- Incorpora calendario disco rojo que indica el mes que se realiza la limpieza.



AUTOFILTER CON RACORES CONEXIÓN Y FILTRO INOX + BAÑO DE PLATA

Filtro de partículas, autolimpiante de lavado manual a contracorriente y equipado con **sistema BIOS para inhibición bacteriana**. Incorpora **cartucho en Inox** con sistema helicoidal y elemento filtrante 50 µm. Cabezal en material plástico reforzado con fibra de vidrio (PPGF30). Vaso transparente en material termoplástico. Presión máx. trabajo: 12 bar. Incorpora válvula de vaciado e incluye llave para desmontaje del vaso.

Código	Cabezal	Medida	Dimen. H-L (mm) (*)	Caudal (l/min)	PVP €
805992	PPGF30	¾" M-M	335-195	40	248,80
805993	PPGF30	1" M-M	335-187	58	266,20
805994	PPGF30	1 ¼" M-M	335-210	70	292,40

(*) Distancia entre tomas, sin racores, 115 mm, con racores ver cota L.



AUTOFILTER CON CONEXIÓN HEMBRA Y FILTRO INOX + BAÑO DE PLATA

Filtro de partículas, autolimpiante de lavado manual a contracorriente y equipado con **sistema BIOS para inhibición bacteriana**. Incorpora **cartucho en Inox** con sistema helicoidal y elemento filtrante 50 µm. Cabezal en latón. Vaso transparente en PMMA. Presión máx. trabajo: 16 bar. Incorpora válvula de vaciado.

Código	Cabezal	Medida	Dimen. H-L (mm) (*)	Caudal (l/min)	PVP €
805995	Latón	1 ½" H-H	350-132	150	498,30
805996	Latón	2" H-H	360-132	290	549,30